




Oberflächen:

HGM-Türen:

farbig lackiert, Edelholzfurniere lackiert; streichfähig furniert

ASTRA-Türen:

Dekor- / Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-Schichtstoff und andere Schichtstoff-Fabrikate

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen:

80 mm breit und 26 mm aufragend, diese Bekleidungsmaße decken Stahlzargen mit einer Spiegelbreite von 30 mm (auf der Türseite) und einem Spiegelüberstand „Ü“ bis zu 10 mm ab, siehe Abbildung oben. Zur Abdeckung größerer Spiegelbreiten sind die Bekleidungen auch 100 mm breit lieferbar.

sichtbare Zargenkanten:

Bekleidungen und Futterbrett eckig

Abmessungen:

die Außenmaße der U-Basis-Zarge ergeben sich in Abhängigkeit der Maße der vorhandenen bauseitigen Stahlzarge und sind entsprechend individuell, siehe Bestellangaben. Nach dem Einbau der U-Basis-Zarge verringert sich der lichte Durchgang gegenüber der alten Stahlzarge in der Breite um ca. 60 mm und in der Höhe um ca. 30 mm,

Falzmaße:

Zargenfalzbreite 12 mm, Zargenfalztiefe 24 mm, für Türen mit Normfalz (13 x 25,5 mm) nach DIN 18101

Dichtung:

Spezial-Hohlkammer-Lippendichtung, eingezogen

Schließblech:

neusilberfarbig, mit Kunststoffhinterfütterung, für zweitourige Schließung, als L-Profil-Schließblech ca. 190 x 28 x 8 mm, Materialdicke ca. 1,5 mm, mit zusätzlicher Verschraubung auf der Zargenrückseite, bei WE-Basis-U-Zargen erfolgt die zargenrückseitige Verschraubung in Stahlaschen

Bandtasche:

2 Stahl-Bandtaschen der Serie V 3690

Bänder:

2 Rahmenteile V 3400 WF, vernickelt, für Türbreite bis einschließlich 985 mm
 2 Rahmenteile V 4400 WF, vernickelt, für Türbreite 986 mm bis 1235 mm
 WE-Basis-U-Zarge: 2 Rahmenteile V 4400 WF, vernickelt,

Eckverbindung:

Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung, Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke:

≥ 70 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich, ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge, siehe auch Blatt 2.0

Wanddickenausgleich:

durch verstellbare Zierbekleidung: < 90 mm Wanddicke - 0 / + 15 mm
 ≥ 90 mm Wanddicke - 5 / + 15 mm

Verpackung:

zerlegt und komplett kartonverpackt

Sonderleistungen:

Zusatzschließblech für 3-Punkt-Verriegelung; Bekleidungsbreite 100 mm

Zargenausführungen:

für ein- und zweiflügelige Türen, als Durchgangszarge

Bestellangaben:

Durch die vielfältigen Einbausituationen von Stahlzargen wird die U-Basis-Zarge ausschließlich nach Aufmaß gefertigt. Zur Bestellung dient die Aufmaßhilfe auf der Blattrückseite.

Montage:

Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.



Kommission / Objekt: _____	Anschlag: DIN Links _____	DIN Rechts _____
Position: _____	Bandsystem: _____	
Raumnummer: _____	Schloss-Typ: _____	
Türentyp: _____	Oberfläche: _____	
Bemerkungen: _____		

Für die Auftragsbearbeitung benötigen wir die untenstehende Maße, die Sie direkt in das Aufmaßblatt eintragen können. Verwenden Sie für jede Tür ein eigenes Maßblatt.

Festlegung der Anschlagrichtung

von der Türseite aus gesehen
Bänder links = **DIN Links**

von der Türseite aus gesehen
Bänder rechts = **DIN Rechts**

lichte
Stahlzargen-
durchgangs-
maße

¹⁾ Sind die Maße A und/oder B größer als 45 mm, muss eine 100 mm breite Bekleidung verwendet werden.

²⁾ Beträgt der Spiegelüberstand mehr als 13 mm, liegt die Bekleidung der U-Zarge nicht mehr dicht an der Wandfläche an, vergl. auch U-Zargendarstellungen auf der Vorderseite.

